



THINNER no.14; no.16; no.17

TOOTELEHT

TOOTE KIRJELDUS

Kui on vaja muuta värvi viskoossust, võib lisada lahustit, mis on ära toodud värvi Tootelehel (Product Data Sheet). Põhiline reegel: lahustada tuleb võimalikult vähe. Töövahendite puhastamiseks saab kasutada samale tootele sobivat lahustit.

KASUTUSALA

Thinner no.14 - MARINE GLOSS; METALASTIC; METALCOTE

Thinner no.16 - METACLOR UNDERWATER PRIMER

Thinner no.17 - ANTIFOULING A; ANTIFOULING D; ANTIFOULING TROPICAL KILLA

ETTEVAATUSABINÕUD

Tuleohtlik. Kahjulik tervisele sissehingamisel, sattumisel nahale ja neelatuna. Kaitsta käed, silmad ja nägu sobivate kaitsevahenditega. Vältida auru või udu sissehingamist. Silma sattumisel pesta koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Neelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata temale pakendit või etiketti. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Mitte valada kanalisatsiooni. Kindlustada hea ventilatsioon. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

TRANSPORT JA LADUSTAMINE

Lahusti peab olema kindlalt suletavates anumates nii transpordi, kui ladustamise ajal. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.

JÄÄTMEKÄITLUS

Ärge visake tühja lahustipurki või lahusti ülejääke veekogudesse ja loodusesse, vaid kasutage selleks ettenähtud mahuteid.

LISAINFO JA DOKUMENTATSIOON

Toote ohutus sertifikaat

SDS 10695(Thinner no.14); SDS10705(Thinner no.16); SDS10707(Thinner no.17)

Teamac toodete tehniline tugi (inglise keeles):

Telefon: +44(0)1482 320194; e-mail: info@teamac.co.uk

TOOTJA

Teal & Mackrill Ltd. Lockwood Street, Hull HU2 0HN, UK
www.teamac.co.uk

MAALETOOJA

Pro Marine Trade OÜ. Tallinna 30, 93816 Kuressaare
Telefon: +372 56 201 960
e-mail: promarine@promarine.ee
www.promarinetrade.com

